LO SPACCALEGNA COMPATTO

Diverse varianti di montaggio.

Basso sforzo richiesto per la spaccatura.

DATI TECNICI

BREVETTAO

WOODCRACKER® L	L 540	L 700	L 920	L 1200
Apertura pinza (mm)	540	700	900	1200
Forza di spaccatura in funzione della pressione di esercizio (t)	fino a 14	fino a 22	fino a 22	fino a 33
Peso proprio (base – dotazione completa) (kg)	195	285	370	1100
Potenza specifica consigliata [1] (l/min.)	ca. 25 - 60	ca. 25 - 60	ca. 25 - 60	ca. 80 - 150
Pressione di esercizio consigliata [1] (bar)	180 - 240	180 - 240	180 - 240	220 - 270
Opzionale: piede d'appoggio	•	•	•	•
Opzionale: aggancio braccio escavatore	•	•	•	-
Opzionale: montaggio su pala gommata	•	•	-	-

[1] A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker®. [2] A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.
• disponibile - non disponibile

Le modifiche tecniche e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.

CAMPI APPLICATIVI

- Spaccatura di tronchi di grande diametro.
- La pre-spaccatura del legno permette un processo di essiccazione naturale, il che consente di aumentare la qualità della biomassa nonché la resa energetica.
- Impiegabile in tutti i processi di raccolta e lavorazione di legno forte.
- Pre-spaccatura del legno per l'ulteriore trasformazione in legna da ardere o cippato.
- Trasporto facilitato del materiale precedentemente spaccato agli impianti di triturazione.
- Lo spaccalegna è utilizzabile anche come pinza per operazioni di carico e scarico.

Il tronco può essere spaccato e caricato in un unico passaggio.

Spaccatura di tronchi di grande diametro.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestraße 1, Austria | +43 (0) 7277-27730 | office@westtech.at

WOODCRACKER® W

WOODCRACKER® W

Rotatore a rotazione illimitata, opzionale: due motori di azionamento per W1350 e W1800

Autospeed consente prestazioni di spaccatura migliori W600 - W1000

Alloggiamento perno di alta qualità

La **larghezza di apertura** determina solo la dimensione massima del pezzo finale e non è rilevante per il diametro spaccabile.

Lama ad alta resistenza in acciaio Hardox®

FATTORI CHIAVE

- Disponibile in diverse misure e diverse varianti di montaggio da abbinare alla macchina operatrice.
- Disposizione degli attacchi chiara e semplice.
- Montaggio con sistema plug-and-crack.
- Trasporto facilitato del materiale precedentemente spaccato agli impianti di triturazione.
- Tecnologia robusta e comprovata: a bassa manutenzione e a bassa usura.
- Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza.

rotatore a rotazione illimitata per l'impiego flessibile